



Treinta y cinco años de intensa actividad en el mundo del audio avalan la valiosa experiencia adquirida por D.A.S. Audio en el diseño y fabricación de sistemas de refuerzo de sonido. La serie MI combina la experiencia, calidad y el diseño por lo que D.A.S. es mundialmente conocida. Fiables y resistentes, las cajas de la serie MI ponen a tu disposición la avanzada tecnología de D.A.S. para que concierto tras concierto tu sonido sea claro y potente.

With more than 35 years of intense activity in the world of audio, D.A.S. has acquired a vast know-how in the design and manufacture of loudspeaker systems. The MI series is tough and reliable, using the same advanced technology found on all D.A.S. professional sound products. They'll give you the same performance that has made D.A.S. famous all over the world. Night after night, gig after gig, you'll be heard, loud and clear.

| MODEL | Mi-112N | Mi-115N | Mi-215N |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| RMS (Average) Power Handling ⁽¹⁾ | 300 W | 350 W | 700 W |
| Peak Power Handling | 1200 W | 1400 W | 2800 W |
| Frequency Range (-10 dB) | 60 Hz – 18 kHz | 50 Hz – 18 kHz | 45 Hz – 18 kHz |
| Nominal Impedance | 8 ohms | 8 ohms | 4 ohms |
| On-axis Sensitivity 1 W / 1 m | 98 dB SPL | 98 dB SPL | 101 dB SPL |
| Rated Maximum Peak SPL at 1 m ⁽²⁾ | 129 dB | LF: 130 dB | 135 dB |
| HF Horn Coverage Angles (-6 dB) | 80° x 80° | 90° x 50° | 90° x 50° |
| Enclosure Material | Complex Aggregate Board | Complex Aggregate Board | Complex Aggregate Board |
| Color/Finish | Black carpet | Black carpet | Black carpet |
| Transducers/Replacement Parts | LF: 12Mi/GM 12Mi HF: M-34/GM M-34 | LF: 15Mi/GM 15Mi HF: M-34/GM M-34 | LF: 2 x 15Mi/GM 15Mi HF: M-44/GM M-44 |
| Connectors | 2 x NL4 Speakon | 2 x NL4 Speakon | 2 x NL4 Speakon |
| Dimensions (H x W x D) | 60 x 42 x 34.2 cm 23.6 x 16.5 x 13.4in | 76 x 45.5 x 43 cm 29.9 x 17.9 x 16.9in | 114.5 x 49 x 48 cm 45 x 19.3 x 18.9in |
| Weight | 20.3 kg (45 lb) | 23 kg (50.6 lb) | 38 kg (84 lb) |
| Accessories | TRD-2 | TRD-2 | |

Notes: 1. Based on a 2 hour test continuously applying 6 dB crest factor pink noise (IEC shaped).
2. Maximum calculated Peak SPL based on sensitivity and RMS power handling.

Mi-112N



- Sistema dos vías de amplia gama
- Altavoz de bajas frecuencias de 12"
- Motor de compression con membrana de titanio
- Recinto de diseño asimétrico para uso como monitor
- Filtro pasivo con circuito de protección ASC
- Utilizable sobre trípode

- Two-way, full-range system
- 12" low frequency transducer
- Compression driver with titanium diaphragm
- Asymmetrical cabinet design for floor monitor use
- Internal crossover network with ASC protection circuitry
- Standard pole-mount socket for use with tripod

Mi-115N



- Sistema dos vías de amplia gama
- Altavoz de bajas frecuencias de 15"
- Motor de compresión con membrana de titanio
- Filtro pasivo con circuito de protección ASC
- Utilizable sobre trípode
- Incorpora puntos de suspensión

- Two-way, full-range system
- 15" low frequency transducer
- Compression driver with titanium diaphragm
- Internal crossover network with ASC protection circuitry
- Standard pole-mount socket for use with tripod
- Built-in rigging points

Mi-215N



- Sistema dos vías de amplia gama
- Dos altavoces de bajas frecuencias de 15"
- Motor de compresión de con membrana de titanio
- Filtro pasivo con circuito de protección ASC
- Dos asas laterales con refuerzo de acero
- Incorpora puntos de suspensión

- Two-way, full-range system
- 2 X 15" low frequency transducer
- Compression driver with titanium diaphragm
- Internal crossover network with ASC protection circuitry
- Two steel-reinforced handles
- Built-in rigging points

